

# Złącza aluminiowe Kee Lite®

L148



TYP  
L148-9/2  
L148-9/4  
(/2 & /4 oznaczają liczbę otworów montażowych)

**WZMOCNIONA  
PODSTAWA  
PROSTOKĄTNA**

L150



TYP  
L150-8

**WZMOCNIONA  
CZTERO-  
OTWOROWA  
PODSTAWA  
PROSTOKĄTNA**

L152



TYP  
L152-6  
L152-7  
L152-8

**PODSTAWA  
KWADRATOWA  
CZTERO-  
OTWOROWA**

L160



TYP  
L160-7  
L160-8

**POCHWYT  
PORĘCZY**

L164



TYP  
L164-8

**ODSADZONA,  
ŚCIENNA  
PODSTAWA  
SŁUPKA**



BEZPIECZNE BALUSTRADY

## Złącza do budowy konstrukcji rurowych i balustrad bezpieczeństwa



### Kee Lite® - Informacje Techniczne

- Złącza Kee Lite® są wykonane z wysokogatunkowego stopu aluminium, krzemu i magnezu.
- Zalecany moment dokręcania śrub wynosi 39Nm.
- Minimalna nośność na rurze aluminiowej: 7.56kN. (współczynnik bezpieczeństwa = 2 z rurą o wytrzymałości na rozciąganie min. 275 N/mm<sup>2</sup>).
- Duże śruby zaciskające mają gwint odporny na ścieranie.
- Podstawowe złącza Kee Lite® zostały poddane testom w niezależnym instytucie TÜV.
- Aktualne informacje na temat testowanych złączy są dostępne na stronie [www.keesafety.pl](http://www.keesafety.pl)

#### Tabela porównawcza złączy Kee Lite®

Kee Lite® rozmiar rury	Nominalne Ø otworu (mm)	Zewnętrzne Ø otworu (mm)	Wewnętrzna Ø złącza (mm)
6	25	33.7	35
7	32	42.4	43.5
8	40	48.3	49.5
9	51	60.3	61.5

#### Uszczelki kauczukowe

Oferujemy uszczelki kauczukowe zapobiegające korozji aluminium przy kontakcie z betonowym podłożem. Uszczelki kauczukowe są odpornejsze na warunki atmosferyczne niż uszczelki gumowe.

Poniższa lista przedstawia dostępne uszczelki, nr uszczelki powiązany jest z typem złącza Kee Lite®.

LG58	LG61-8	LG62-8	LG68-8	LG70-6	LG148-9	LG152-7
LG61-6	LG62-6	LG68-6	LG69-7	LG70-7	LG150-8	LG152-8
LG61-7	LG62-7	LG68-7	LG69-8	LG70-8	LG152-6	LG164-8


Dla zastosowań w środowisku silnie korozyjnym dostępne są śruby zaciskające ze stali nierdzewnej za niewielką dopłatą. **Aluminiowe złącza Kee Lite® zostały zaprojektowane do stosowania z rurami zgodnymi z normą PN EN 755.**

### Zamawianie złączy Kee Lite®

Każde złącze opisane jest kodem liczbowym, który określa typ oraz rozmiar złącza. Pierwsza liczba oznacza typ złącza Kee Lite®, druga liczba po myślniku (-) podaje wielkość złącza, a tym samym określa średnicę odpowiadającą mu rury.

Przykłady:

**L10-8**



Typ złącza Kee Lite® **L10**

Wszystkie trzy gniazda pasują do rur rozmiaru **8**



Kee Safety  
ul. Łąkowa 5  
Ustanów  
05-540 Zalesie Górne

Tel.: 22 398 30 08  
Faks: 22 201 19 42  
biuro@keesafety.com  
www.keesafety.pl

- ALUMINIOWE ZŁĄCZA RUROWE
- WYSOKA ODPORNOŚĆ NA KOROZJĘ
- NIE TRZEBA SPAWAĆ, GWINTOWAĆ ANI NITOWAĆ

# Złącza aluminiowe Kee Lite®

L10



TYP  
L10-6  
L10-7  
L10-8  
L10-9

**TRÓJNIK  
JEDNO-  
GNAZDOWY**

L14



TYP  
L14-6  
L14-7  
L14-8

**ZŁĄCZKA  
PROSTA  
- MUFA**

L15



TYP  
L15-6  
L15-7  
L15-8  
L15-9

**KOLANO 90°**

L19



TYP  
L19-6  
L19-7  
L19-8

**REGULOWANY  
TRÓJNIK  
NAROŻNIKOWY**

L20



TYP  
L20-6  
L20-7  
L20-8

**KOLANO  
NAROŻNIKOWE**

L21



TYP  
L21-6  
L21-7  
L21-8

**TRÓJNIK  
NAROŻNIKOWY**

L25



TYP  
L25-6  
L25-7  
L25-8  
L25-9

**TRÓJNIK  
TRZY-  
GNAZDOWY**

L26



TYP  
L26-6  
L26-7  
L26-8  
L26-9

**KRZYŻAK  
DWU-  
GNAZDOWY**

L29



TYP  
L29-7  
L29-8

**TRÓJNIK  
JEDNO-  
GNAZDOWY  
30° - 60°**

L30



TYP  
L30-7  
L30-8

**KRZYŻAK  
REGULOWANY  
30° - 45°**

L35



TYP  
L35-6

**KRZYŻAK  
TRÓJ-  
GNAZDOWY**

L45



TYP  
L45-6  
L45-7  
L45-8

**ZŁĄCZE  
OBEJŚCIOWE**

L46



TYP  
L46-6

**TRÓJNIK  
JEDNO-  
GNAZDOWY  
Z KSZTAŁTKĄ  
OBEJŚCIOWĄ**

LC50



TYP  
LC50-66  
LC50-77  
LC50-88

**POJEDYŃCZE  
GNAZDO  
WYCHYLNE**

LF50



TYP  
LF50-6  
LF50-7  
LF50-8

**ELEMENT  
GNAZDA  
WYCHYLNEGO**

# Złącza aluminiowe Kee Lite®

LM50



TYP  
LM50-6  
LM50-7  
LM50-8

**UCHWYT  
PIONOWY**

LC51



TYP  
LC51-666  
LC51-777  
LC51-888

**PODWÓJNE  
GNAZDO  
WYCHYLNE**

LM51



TYP  
LM51-6  
LM51-7  
LM51-8

**PODWÓJNY  
UCHWYT  
PIONOWY**

LC52



TYP  
LC52-666  
LC52-777  
LC52-888

**NAROŻNE  
GNAZDO  
WYCHYLNE**

LM52



TYP  
LM52-6  
LM52-7  
LM52-8

**NAROŻNY  
UCHWYT  
PIONOWY**

LB54



TYP  
LB54-66  
LB54-77  
LB54-88

**KOLANO  
REGULOWANE**

LC58



TYP  
LC58-6  
LC58-7  
LC58-8

**WYCHYLNY  
ŁĄCZNIK  
ŚCIENNY**

LM58



TYP  
LM58

**PODSTAWA  
ŁĄCZNIKA  
WYCHYLNEGO**

L61



TYP  
L61-6  
L61-7  
L61-8

**ŁĄCZNIK  
ŚCIENNY**

L62



TYP  
L62-6  
L62-7  
L62-8

**STANDARDOWA  
PODSTAWA  
SŁUPKA**

L68



TYP  
L68-6  
L68-7  
L68-8

**PODSTAWA  
ŚCIENNA**

L69



TYP  
L69-7  
L69-8

**STOPA  
SŁUPKA Z  
MOCOWANIEM  
BORTNICY**

L70



TYP  
L70-6  
L70-7  
L70-8

**PODPORA  
PORĘCZY**

L84



TYP  
L84-6  
L84-7  
L84-8

**ZASŁEPKA  
ALUMINIOWA**

L114



TYP  
L114-6  
L114-7  
L114-8

**TRÓJNIK  
NASTAWNY**